

# Tesoura Sucateira

**AGF**  
EQUIPAMENTOS®



A AGF Equipamentos® atua com destaque e liderança no mercado nacional, nos setores de Mineração e Construção Civil, trazendo o que existe de melhor em tecnologia, qualidade e robustez em equipamentos e acessórios.

A Tesoura Sucateira é a ferramenta ideal para desmonte de estruturas metálicas ou reciclagem primária de sucata de aço. São rápidas, confiáveis, eficientes, robustas, feitas em HARDOX e representam o estado da arte em tesouras sucateiras. Disponíveis para escavadeiras de 3 até 100 toneladas.

A excelência em tecnologia e em nosso pós-vendas se traduz em agilidade de produção e baixo custo para você, nosso cliente.



[agfequipamentos.com.br](http://agfequipamentos.com.br)

**Matriz:** Rodovia SP 346, km 202,5 - Distrito Industrial - Espírito Santo do Pinhal / SP  
**Filial ES:** R. Irmã Giovanna Menechini, nº 141 - Bairro Marbrasa - Cachoeiro de Itapemirim / ES  
**Filial BA:** R. Rio Madeira, nº 45 - Santa Monica - Feira de Santana / BA

**TEL: (19) 3888-5800**



Pós-Venda diferenciado e completo.



Empresa genuinamente brasileira com produção Nacional.



Tecnologia de ponta construindo soluções para os clientes.

# Tesoura Sucateira



DESCRIÇÃO	UNIT. MEDIDA	CS03R	CS05R	CS07R5	CS12R5	CS20R5	CS25R5	CS30R5
Peso Total	kg	300	465	880	1180	2050	2650	3000
Abertura da Mandíbula	mm	265	340	405	475	535	570	615
Comprimento da Mandíbula	mm	230	320	370	385	445	505	545
Altura	mm	380	460	570	570	715	715	715
Comprimento	mm	1330	1725	2180	2300	2660	2950	3130
Força do Corte (X/Y/Z)	ton	118	153	242	267	307	520	620
	ton	56	63	99	112	134	240	260
	ton	33	36	57	68	74	121	142
Pressão de Operação (Máx.)	bar	280	320	320	350	350	350	350
Vazão de Operação	l/min	80 / 100	80 / 150	100 / 150	150 / 250	180 / 250	200 / 300	200 / 300
Pressão de Rotação (Máx.)	bar	120	140	140	140	140	140	140
Vazão de Rotação	l/min	5	5	5	15 / 30*	20 / 40*	25 / 50*	25 / 50*

DESCRIÇÃO	UNIT. MEDIDA	CS40R5	CS50R5	CS55R5	CS70R5	CS100R5	CS160R5	CS180R5	CS200R5
Peso Total	kg	4030	4800	6200	7900	10600	16700	17900	19500
Abertura da Mandíbula	mm	660	725	780	845	930	1100	1100	1180
Comprimento da Mandíbula	mm	610	675	690	710	960	1080	1080	1130
Altura	mm	865	865	1000	1100	1400	1325	1325	1750
Comprimento	mm	3420	3660	3905	4190	4430	5440	5565	5580
Força do Corte (X/Y/Z)	ton	676	794	785	937	1186	1688	1688	1736
	ton	306	323	320	405	506	686	686	774
	ton	176	173	177	232	296	370	370	396
Pressão de Operação (Máx.)	bar	350	350	350	350	350	350	350	350
Vazão de Operação	l/min	300 / 400	350 / 450	400 / 500	450 / 600	500 / 800	800 / 1000	800 / 1000	900 / 1200
Pressão de Rotação (Máx.)	bar	140	140	140	140	140	250	250	250
Vazão de Rotação	l/min	25 / 50*	25 / 50*	25 / 50	70	80	80	80	80

[agfequipamentos.com.br](http://agfequipamentos.com.br)

**Matriz:** Rodovia SP 346, km 202,5 - Distrito Industrial - Espírito Santo do Pinhal / SP  
**Filial ES:** R. Irmã Giovanna Menechini, nº 141 - Bairro Marbrasa - Cachoeiro de Itapemirim / ES  
**Filial BA:** R. Rio Madeira, nº 45 - Santa Monica - Feira de Santana / BA

**TEL: (19) 3888-5800**



Pós-Venda diferenciado e completo.



Empresa genuinamente brasileira com produção Nacional.



Tecnologia de ponta construindo soluções para os clientes.